

**CARACTERÍSTICA PRINCIPAL**

Linha de ar comprimido e sistemas pneumáticos, freios, prensa hidráulica, bombas de lubrificação, gases compatíveis.  
Baixa perda de carga.  
Acopladores valvulados - retenção simples  
Passagem de 17,5mm no Pino  
Pino passagem livre

**APLICAÇÃO**

Alimentícia	Macaco Hidráulico
Automotivo	Militar
Caminhões e Ônibus	Off-shore
Construção Civil	Óleo e Gás
Dispositivos	Química
Farmacêutica	Trator
Ferramentas Hidráulicas	Usinas
Hospitalar	Instrumentação
Implementos Agrícolas	Uso em geral
Industrial	



**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Norma	---		
Acionamento	Retração Manual da Capa		
Liberção	Retração Manual da Capa		
Retenção	Retenção por válvula apenas no Engate		
Travamento	Esferas em Aço-cromo ou Inox		
Tipos de Conexão	R.Fêmea 9RF) / R.Macho (RM / Escamas p/ Mangueira		
Tipos de Rosca	NPT	BSP / BSPT	UNF
Material Construtivo	Aço	Latão	Inox 304 / 316
(Símbolo)	S	B	SS4 / SS6
Acabamento	Galvanizado	Natural	Natural
Material Componentes	Aço mola galv.	Inox	Inox

CONEXÃO / ACOPLAM.	DIM	COD.	PRINCIPAIS DIMENSÕES (mm) - Orientativo				VEDAÇÃO (Material)			ITENS DE SEGURANÇA - OPCIONAL				
			DPN 117-1" (RF)		DPN 110-1" (RM)		Buna-N	Viton	Silicone	Capa Anatômica	Trava Segurança	Protetor		
			Ø Capa	Compr.	Compr.	Macho						Fêmea		
1/8"	2	X			X									
1/4"	4	X			X									
3/8"	6	X			X									
1/2"	8	X			X									
5/8"	10	X			X									
3/4"	12	X			X									
7/8"	14	X			X		✓	✓	☺	☺	☺	☺	☺	☺
1"	16	1.3/4			70									
1.1/4"	20	X			X									
1.1/2"	24	X			X									
2"	32	X			X									
2.1/2"	40	X			X									
3"	48	X			X									

Legenda:  Disponível  Indisponível  Não Aplicável  Passível de Desenvolvimento  ND Não Definido

	<p>NÃO APLICADO</p>	<p>NÃO APLICADO</p>	<p>FOTO ILUSTRATIVA</p>
--	---------------------	---------------------	-------------------------

OBSERVAÇÃO GERAL: A DURACOUPLING ENGATES E CONEXÕES LTDA, se resguarda ao direito de possíveis erros de digitação e/ou falhas. Dimensões aproximadas, passível de alteração sem prévio aviso. Proibido cópia SEM prévio aviso POR ESCRITO, autorizado exclusivamente pela empresa DURACOUPLING ENGATES E CONEXÕES LTDA.